

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Zakup wyposażenia scenicznego i sprzętu dźwiękowego na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku” w ramach zadania „Efektowniej, jaśniej, głośniej – zakup wyposażenia na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku”

do zaproszenia do składania ofert na dostawę następującego wyposażenia scenicznego i sprzętu dźwiękowego:

1. wciągarki ręcznej bębnowej wyposażonej w mechanizm hamowania ciernego z kompletem zbłoczy linowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, sztankiet – 1 zestaw,
2. stagebox do miksera Soundcraft Vi wraz ze skrzynią transportową i przewodami połączeniowymi – 1 zestaw,
3. zestawu osprzętu i akcesoriów scenicznych: multicore 24/8, splitter DMX – 2 szt., DI BOX aktywny – 4 szt., DI BOX stereo aktywny - 4 szt. – 1 zestaw,
4. zestawu 2 dopasowanych wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych oraz 10 szt. statywów mikrofonowych niskich – 1 zestaw.

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Specyfikacja techniczna
1	Wciągarka ręczna bębnowa wyposażona w mechanizm hamowania ciernego z kompletem zbłoczy linowych.	zestaw	1	Wciągarka z kompletem 4 kół z liną i zawieszinami umocowanymi do rury fi 50 malowanej na czarno o długości 6 m.
2	Stagebox do miksera Soundcraft Vi wraz ze skrzynią transportową i przewodami połączeniowymi	zestaw	1	Stagebox do mikserów serii Vi. 32 wejścia mic/liniowe, 16 wyjść liniowych. Wyposażony w kartę RJ45 MADI do redundantnego połączenia wielordzeniowego. W zestawie case transportowy oraz 2 przewody RJ45 cat.5 ze złączami ETHERCON na bębnie 50m
3	zestaw osprzętu i akcesoriów scenicznych: multicore 24/8, splitter DMX – 2 szt., DI BOX aktywny – 4 szt., DI BOX stereo aktywny – 4 szt.	zestaw	1	Przewód wielożyłowy sygnałów audio (Multicore) o długości min. 15m. 24 wejścia, 8 wyjść XLR 3pin. Aktywny DI- Box ze złączem Neutrik XLR/Jack Combo. Funkcja SPLIT, GROUND/LIFT oraz PAD Aktywny DI- Box dwukanałowy ze złączami Neutrik XLR/Jack Combo. Funkcja SPLIT, GROUND/LIFT oraz PAD
4	zestaw 2 dopasowanych wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych oraz 10 szt. statywów mikrofonowych niskich	zestaw	1	Zestaw 2 dopasowanych wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych (Matched stereo pair) z 9 charakterystykami kierunkowymi do wyboru, 3 różnymi poziomami tłumienia (PAD) oraz przestrajalnym filtrem low cut. Maksymalny zakres dynamiki 140dB SPL. Statyw Mikrofonowy wykonany ze stalowych rur cienkościennych, wysokość 65/155 cm, wysięgnik teleskopowy zakończony gwintem 3/8", nóżki 32cm z regulowaną średnicą rozstawu.

Opis skrzyni transportowej:

wykonane z drewnianej sklejki, laminowanej czarnym tworzywem sztucznym, aluminiowe profile na krawędziach, metalowe narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia, wyściółka piankowa.

Informacje dotyczące zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest również do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń.
2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest również do zmontowania, zamontowania, ustawienia i podłączenia przedmiotu zamówienia (w zakresie tego wymagającym).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie - dla każdego rodzaju dostarczanego sprzętu - instruktażu dla 2 osób w zakresie obsługi urządzeń (podłączenie, włączenie i wyłączenie, demonstracja podstawowych funkcji).
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony.
5. Wszystkie powyżej wskazane czynności zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego.
6. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
7. Przy dostawie sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.
8. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru.
9. Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
10. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.

Z-CA DYREKTORA

Przemysław Sternalski